

■ **主な特長**


スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備などに適しています。またサイクル用途での使用も可能で、放電深度 50%を推奨します。



■ **仕様**

型式	JR150-12	
公称電圧	12V	
定格容量(終止電圧)	10 時間率	150Ah(10.80V)
	5 時間率	127.5Ah(10.20V)
	1 時間率	90Ah(9.60V)
内部抵抗(1kHz)	4.8mΩ	
最大放電電流(5 秒間)	1500A	
最大充電電流	45A	
サイクル用途推奨充電電圧	充電電圧	14.4~15.0V
	温度補正	-5.0mV/°C/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧	充電電圧	13.5~13.8V
	温度補正	-3.0mV/°C/セル
動作温度範囲	充電	-15~40°C
	放電	-15~50°C
	保管	-15~40°C
容量保存特性(20°C)	1 ヶ月	98%
	3 ヶ月	94%
	6 ヶ月	85%
端子	形状	M8 ボルト
	推奨トルク値	12N-m(122kgf-cm)
	最大トルク値	20N-m(204kgf-cm)
筐体素材	ABS(難燃性 UL94 HB クラス)	
寸法(L×W×H)	483×170×240mm	
重量	45.5kg	


■ 外形図




単位:mm

■ 電池特性


■ 放電深度とサイクル数




■ 放電時間と放電電流 (25°C)



■ 自己放電特性



■ 25°C基準時の放電と容量率の変化



■ 期待されるフロート寿命と周囲温度

